



Ministero delle Infrastrutture

**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA
REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE ED AUTOSTRADE

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 90
(ai sensi del D.M. 21.06.2004)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.L.vo n. 300 del 30.06.1999 recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il D.P.R. n. 184 del 02.07.2004, con la quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando le competenze relative alla procedure di omologazioni dei dispositivi di sicurezza stradale al Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, Edilizia e Regolazione dei Lavori Pubblici – Direzione Generale per le Strade e Autostrade;

VISTO il D.M. n. 321 del 19.04.2005 recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO la legge n. 233 del 17.07.2006 recante “Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che ha introdotto, tra l’altro, lo scorporo dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri recentemente costituiti, e quindi della conseguente assegnazione di competenze, la Direzione Generale per le Strade e Autostrade, debba garantire la continuità delle procedure di omologazione dei dispositivi di sicurezza;

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992 n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale;

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al precitato D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinante le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 17.09.2004 dalla ditta Deflorian S.n.c., con la quale è stata chiesta l'omologazione della barriera stradale di sicurezza per la destinazione "bordo laterale" di classe H2 in acciaio e legno di propria produzione, denominata "Woodrail";

VISTO il voto n. 259/05 reso dalla V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 09.03.2006, con il quale viene espresso il parere che la domanda di che trattasi sia meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

DECRETA

- 1.- E' omologata **con livello di severità d'urto "B", con indice ASI pari a 1,1 e livello di larghezza operativa W7, in classe di contenimento H2, la barriera di sicurezza per la destinazione "bordo laterale" realizzata in acciaio e legno, denominata "Woodrail"**, della ditta Deflorian S.n.c., con sede in Tesero (TN) – 38038 Loc. Valli, 15 – Lago di Tesero.
- 2.-La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate dal Laboratorio Lier di Lione (Istituto accreditato per l'esecuzione di prove di impatto in scala reale secondo la norma EN ISO 17025) i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:
 - Prova TB51 n. DEF/BSI-04/747A del 28.08.2003, relativa al veicolo pesante;
 - ◆ Rapporto n. DEF/BSI-04/747A del 30.09.2004;
 - ◆ Supplemento n. 1 al rapporto di prova n. DEF/BSI-04/747A redatto in data 27.09.2005;
 - ◆ Supplemento n. 2 al rapporto di prova n. DEF/BSI-04/747A redatto in data 27.09.2005;
 - Prova TB11 n. DEF/BSI-03/746A del 27.08.2003, relativa al veicolo leggero;
 - ◆ Rapporto n. DEF/BSI-03/746A del 30.09.2004;
 - ◆ Supplemento n. 2 al rapporto di prova n. DEF/BSI-03/746A redatto in data 26.09.2005;
 - ◆ Supplemento n. 3 al rapporto di prova n. DEF/BSI-03/746A redatto in data 26.09.2005;

VALORI MASSIMI DELL'ACCELERAZIONE								
(Accelerazioni medie calcolate su 0.05 s)								
N° del test	Accelerazione longitudinale massima		Accelerazione trasversale massima		Accelerazione verticale massima		A.S.I.	
	x = [g]		y =[g]		Z = [g]		$\sqrt{(x/12g)^2+(y/9g)^2+(z/10g)^2}$	
	1°terna	2°terna	1°terna	2°terna	1°terna	2°terna	1°terna	2°terna
DEF/BSI-04/747A	3,4	1,0	4,4	1,2	9,9	4,2	0,2	0,2
DEF/BSI-03/746A	17,6	17,3	15,8	15,9	11,7	12,3	1,1	---

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 6,5 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,3 m
- massima deflessione statica pari a 0,19 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 19,8 m.
- massima deflessione dinamica pari a 1,6 m
- massima deflessione statica pari a 1,53 m
- posizione laterale massima della barriera 1,8 m
- posizione laterale massima del veicolo 2,5 m

La prova con il mezzo leggero ha fatto registrare un valore THIV pari a 29 Km/h, un valore PHD pari a 17 g ed un valore dell'indice VCDI pari a RF 0000000.

3.- Il terreno fondale nel quale la barriera è stata provata, fino alla profondità di infissione dei paletti, è costituito uno strato di cm 21 di ghiaia frantumata 0/20 e da un successivo strato di cm 80 di ghiaia a pezzatura mista 0/100, posto su terreno naturale.

La lunghezza dell'installazione in prova, è risultata pari a 82,5 m, con l'impiego di tiranti di rinforzo obliqui, forniti dal laboratorio, posti all'inizio e fine tratta, per 15,6 m, in grado di trasmettere al terreno una forza non inferiore a 15.862 kg, il cui dettaglio è riportato nelle tavole di dettaglio 145, 146, e 102-107, inserite nei rapporti di prova.

Pertanto solo in circostanze di impiego analoghe a quelle sopra descritte, il comportamento della barriera sarà quello atteso.

Il terminale da adottare, non oggetto di omologazione, dovrà essere realizzato con nastro che termina deviato verso il margine esterno della carreggiata e degradante al suolo in modo da ridurre il rischio di sormonto da parte dei veicoli.

4.-La Società intestataria del certificato di omologazione ha fornito garanzia decennale per le parti funzionali di barriera in legno e polietilene;

5.-La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della

produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio Lier di Lione le cui risultanze sono riportate nel precedente articolo.

6.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata a rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.

E' altresì tenuta a rendere note a tutti gli utilizzatori della barriera omologata le modalità di ancoraggio risultanti dalla documentazione di progetto depositata e dalle prove di crash.

7.-In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.

8.-La presente omologazione è rilasciata in duplice originale ai sensi del D.M. 21.06.04, n. 2367, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma, lì 14.12.2006

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Maria Pia Pallavicini)